



KIT POUR BÂTI EN H NVENT CADDY PYRAMID



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Le kit inclut 2 bases de poteau avec le matériel de support préinstallé, 6 boulons, 6 écrous de contrefiche, et 2 L-parenthèses pour accomplir la H-armature

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard

CARACTÉRISTIQUES

Coefficient de sécurité de charge statique : 3:1

Matériau : Polypropylène ; Polyéthylène

Température : -34 à 54 °C

Référence catalogue	Nom de l'article	Interface de toiture	Strut Type	Height(H)	Length(L)	Width(W)	Surface Area	Static Load(F)
---------------------	------------------	----------------------	------------	-----------	-----------	----------	--------------	----------------

PHK	360420	Mousse	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm	0.18 m ²	6,670 N
PHKR	360421	Caoutchouc	A (41 x 41 mm)	118 mm	314 mm	314 mm	0.20 m ²	6,670 N

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

La charge statique représente 750 livres (3.335 N) par base de poteau. L'installateur doit sélectionner le châssis afin de s'assurer que le bâti en-H assemblé puisse supporter la charge qui lui sera appliquée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:

nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2022 nVent. Tous les marques et logos nVent sont possédés ou autorisés par des services nVent GmbH ou ses filiales. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

réervations nVent la droite de changer des caractéristiques sans communication préalable.