DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion 4 Ah (DDF458 + DTD152 + DHR202 + DGA452)

Code EAN : 0088381820134

18V LITHIUM-ION 4.0 Ah MAKSTAR

AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement

DDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Puissante et Compacte
- Protection du moteur contre la poussière

DGA452 - Meuleuse Ø 115 mm

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe equivalente aux machines filaires

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V

Batterie

Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de batteries fournies	3
Batt. compatibles	BL1815N,BL1830,BL1850

DDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Vitesse à vide V3	! tr/min
Poids net EPTA	2,3 kg

DGA452 - Meuleuse Ø 115 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Circonférence (prise en main)	184 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	115 mm
Diamètre de l'alésage	(M14) 22,23 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a_h)	11 m/s²
Poids net EPTA	3,5 kg

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Tension	18 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Énergie	18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	! min.
Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Poids net EPTA	1,3 à 1,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 197265-4 Batterie BL1840B avec jauge (Li-ion 18 V - 4 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat, 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP, 1 X 126130-0 Poignée de perçage, 1 X 346449-3 Crochet ceinture, 1 X 346317-0 Crochet ceinture, 1 X A-80640 Meule à ébarber 115 x 6 x 22,23, 1 X 782423-1 Clé